

RC2 Inspektionskamera

für Rohrspektion – in den Längen 10 m | 30 m | 50 m

Art.-Nr.: 10139 | 10140 | 10141



VIDEO
QR-Code: RUNPOCAM RC2
Hier klicken Video

Hier klicken Produktinformationen

W-BOXX | Sortimo KOMPATIBEL

Lieferumfang:
Kamera mit Spule + Monitor + Koffer + Inklusive **Zubehör:**

- A.** RUNPOGLEITER mit Frontgewinde
- B.** Micro Memory Card 8 GB / SD-Adapter
- C.** Verbindungsgewinde Set (Blindschraube, Verbindungsgewinde außen und innen)
- D.** SYSTEMGLEITER RC2
- E.** Fanghaken
- F.** Magnet Fang-Set
- G.** LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen (Schutzklasse IP 67)
- H.** Aufsatz biegsam 12 cm
- I.** USB-Kabel 1,50 m
- J.** Gewindeaufsatz RC2
- K.** USB EURO-Netzstecker 230 V

DATEN			
ART.-NR.	10139	10140	10141
KABELLÄNGE m	10 m	30 m	50 m
GEWICHT KG	3,33 kg	3,91 kg	4,40 kg
KOFFER MASSE	L 437 mm x B 405 mm x H 137 mm		
MONITOR	3,5" TFT LCD Monitor 16 M color		
KAMERAKOPF	307.200 Pixel (640 x 480)		
BELEUCHTUNG	6 x LED (im Kamerakopf integriert)		
SCHUTZKLASSE	IP 67 (Kamerakopf und Kabel)		
BILDWINKEL	64 °		
FOCUS-DISTANZ	30 mm – 80 mm		
ANSCHLUSS	230 V oder Akku-Betrieb (Akku enthalten)		
SPRACHEN	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR		
EAN-CODE	9120045475555	9120045475562	9120045475579

VORTEILE

- ✓ Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf)
- ✓ Rohrspektion ab Ø 14 mm (Innen)
- ✓ Lüftungsrohre, Drainagerohre, Abwasserrohre und vieles mehr
- ✓ Auch für Hohlrauminspektion und abgehängte Decken
- ✓ Längen 10 m, 30 m oder 50 m
- ✓ Speicherfunktion/Beweissicherung Foto (JPG), Video (AVI) und Audio
- ✓ Spule mit Kamerakabel kann hervorragend über die X BOARD Serie ab- oder aufgespult werden

BESCHREIBUNG

RC2 Inspektionskamera mit Spule inkl. Monitorhalterung. In W-Boxx Systemkoffer - kompatibel zu Sortimo. Extra großes 3,5" TFT LCD 16M Color Display, Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf und Kabel), Akkudauerbetrieb bis zu 6 Std. Beweissicherung/ Speicherfunktion: Foto-, Video- und Audio. KAMERAKOPF mit 6 integrierten LED, eingefasst in robustem Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde. Kompatibel zu allen Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (GF3, RUNPOSTICKS, RP 1, Glasfaserstab Ø 4,5-15 mm). Nur in Kombination mit RUNPOTEC Einschubsystemen möglich!

Optimales Einsatzgebiet: Für Rohrspektionen über lange Distanzen bis zu 50 m. Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr Ø 20mm), aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw.). In Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend für Hohlwandinspektionen, abgehängte Decken, Schächte- und Unterflurkanäle, Wartungs- und Anlageninspektion geeignet

Anwendungsfilm: durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com

Lieferumfang: 1 x RC2 mit Kabel inkl. Spule, 1 x RUNPOTEC Systemkoffer, 1 x RG7 RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, 1 x Systemgleiter, 1 x LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen, 1 x Micro Memory Card 8 GB, 1 x Magnet Fang-Set, 1 x Verbindungsgewinde Set RTG Ø 6 mm (3 teilig), 1 x Fanghaken, 1 x Aufsatz biegsam 12 cm, 1 x USB-Kabel 1,5 m, 1 x USB Ladestecker 230 V, 1 x Gewindeaufsatz RC 2

INFORMATION

Kombinierbare Einschubsysteme:

- RP1** | 5 m – 30 m [Hier klicken Produktinformationen](#)
- GF3** | 20 m – 50 m [Hier klicken Produktinformationen](#)
- GLASFASERSTÄBE**
Ø 4,5 – 6 – 7,5 – 9 – 11- 15 m [Hier klicken Produktinformationen](#)
- RUNPOSTICKS**
Paket: Comfort | Standard
Art.-Nr.: 10020 | 10016 [Hier klicken Produktinformationen](#)